

Link do produktu: <https://multipara.pl/detektor-gazow-edg-7k-z-wentylatorem-p-2.html>



Detektor gazów EDG-7K z Wentylatorem

Cena	1 295,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Od nas z warsztatu:

U nas to pewniak, na którym można polegać.

Nie zostawia wątpliwości — szczególnie przy trudnych przypadkach, jak sprawdzanie parownika, gdzie inne detektory często zawodzą.

O produkcie:

To nie jest zwykły detektor EDG-7K

Oferowany model został wyposażony w wbudowany wentylator, który zasysa powietrze z otoczenia, dzięki czemu znacząco zwiększa skuteczność wykrywania nieszczelności.

Dlaczego my?

- ✓ Ekspresowa wysyłka z Polski
- ✓ Stały kontakt po zakupie — nie tylko w sprawie produktu, ale też pomoc w zlokalizowaniu nieszczelności w różnych markach samochodów
- ✓ Sprzęt sprawdzony w realnych warunkach warsztatowych

Profesjonalny detektor gazów EDG-7K z aktywnym zasysaniem powietrza, wykrywacz nieszczelności działa z czynnikiem R134a, R1234yf oraz z gazem „HYDROGEN”

Wyjątkowo czuły - wykrywa wycieki już od 2g/rok. Idealny do pracy w warsztatach klimatyzacji samochodowej

Detektor spełnia wymagania ustawy F-gazowej

Wyróżnia się wbudowanym wentylatorem w sondzie, który aktywnie zasysa powietrze z otoczenia, co znacząco zwiększa skuteczność pomiarów - to ważna różnica względem podstawowych modeli!

Najważniejsze cechy:

- Wbudowany wentylator zasysający powietrze, który wspomaga oraz przyspiesza reakcje na wyciek
- Polski producent
- Czuły japoński sensor FIGARO TGS2630 (do 10 000 ppm), szybka reakcja (<1 s)
- Wykrywa: R-1234yf, R-134a, hydrogen, wodór i inne
- Elastyczna sonda 44 cm - dociera w trudne miejsca
- Wyświetlacz LCD z podwójną skalą
- Sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna, pamięć pomiarów, regulacja czułości
- Wbudowana latarka LED
- Zasilanie: 4x AA 1,2V/2500 mAh - do 8 h pracy (z ładowarką i adapterem 12V w zestawie)

Przeznaczenie:

Wykrywanie nieszczelności w układach klimatyzacji samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.



W zestawie:

detektor, ładowarka, adapter 12V, etui, dokumentacja PL

Dane techniczne:

- typ sensora – TGS2630 – C00 firmy FIGARO ,
- pomiar stężeń gazów – w skali DGW, od 0,0 % do 20 %
- w skali ppm, od 0ppm do 10000 ppm
- alarm wibracyjny i sygnalizacja dźwiękowa o zmiennej częstotliwości i progu ustawianym przez użytkownika
- zasilanie: akumulatorki niklowo – wodorowe
- 4 x 1,2 V / 2500mAh (bez efektu pamięci – sformatowane)
- czas ciągłej pracy – minimum 8 godzin
- czas ładowania akumulatorów – od 10 do 12 godzin
- temperatura pracy – od -20°C do +50°C
- długość sondy – 420mm
- gotowość do pracy po 20 sek. od chwili włączenia
- wymiary obudowy : 180mm x 63mm x 27mm
- masa : 420 gramów

W przyrządzie zastosowano doskonałej jakości półprzewodnikowy sensor TGS 2630 firmy FIGARO ,który wykrywa następujące gazy :

1. Wodór – H₂
2. Węglowodory – R-600a , LPG , R-1234yf , propan , butan
3. HFC – R-134a , R-32 , R-125 , R-152a , R-404a , R-407a , R-407c , R-410a , R-417a , R-419a , R-424a , R-427a , R-448a , R-449a , R-452a , R-452b , R-507 , R-513a
4. HCFC – R-22 , R-123 , R-124 , R-408a , R-409a , R-502
5. CFC – R-12 , R-11 , R-500 , R-503

Dodatkowe informacje:

Producent udziela rocznej gwarancji .

Produkt posiada certyfikat CE oraz świadectwo legalizacji .

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz legalizację (kalibrację) urządzenia .

