Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 14:07

Link do produktu: https://multipara.pl/konfort-712-touch-p-38.html



KONFORT 712 TOUCH

Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

KONFORT 712 TOUCH 2 GAS READY

KONFORT 712R to stacja, która jest dostępna w korzystnej cenie, ale równocześnie posiada zaawansowane funkcje, typowe dla najwyższych modeli serii. Są to, między innymi:

- **całkowicie automatyczny tryb pracy**
- **pomiar ilości odzyskanego oleju dokonywany przez elektroniczną wagę.**

Może zostać zakupiona w wersji na **R134a** lub **R1234yf.**

Wiele możliwości komunikacji

Wyjątkowa praktyczność linii KONFORT TOUCH i jej sprytne rozwiązania użytkowe wynikają również z zastosowania **łączności Wi-Fi** do takich operacji jak:

- drukowanie raportów w formacie A4
- pobieranie aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego w czasie rzeczywistym
- korzystanie ze zdalnej pomocy technicznej
- połączenie z portalem myTEXA
- połączenie z aplikacją mobilną KONFORT.

Moduł Bluetooth pozwala także na połączenie stacji z różnymi akcesoriami, jak na przykład z zestawem wydajności klimatyzacji.

Gniazdo USB, daje możliwość wykonywania backup'u raportów serwisowych oraz całego systemu. To rozwiązanie jest bardzo przydatne również do instalowania aktualizacji oprogramowania w przypadku, gdy warsztat nie posiada sieci Wi-Fi.

Specyfikacja Techniczna

Wyświetlacz:: 7" TFT IPS 1024×600 400CD
GPU: Qualcomm© Adreno™ 308 Graphics Processing Unit (GPU) with 64-bit addressing
Ekran: Capacitive touch panel, USB/12C interface
Procesor:
SC200R Series Snapdragon QCM2150 Quad-core
ARM Cortex-A53 64-bit CPU @ 1.3 Ghz
STM32F103 – ARM Cortex M3 32-bit CPU

RAM: 2 GB LPDDR3
Dysk Twardy: 16 GB eMMC
System Operacyjny: Android 10.0
Audio: devices 1 speaker CES-703116-28PM 8ohm 2W
Wi-Fi:

802.11a/b/g/n, 150 Mbps, STA/AP/P2P
2402-2480 MHz
5 Ghz

Bluetooth:
2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE
2400-2483,5 MHz

Moc RF: 20 dBm
Port I/O: devices USB 2.0 x1
Bateria podstawowa: 3 V CR2032
Akumulator dodatkowy: NiMh 2,4 V – 600 mAh

Czynnik:
R134a / 2
R456a / 1
R1234yf / 1

Elektroniczna waga czynnika chłodniczego (dokładność) [g]: ±10
Elektroniczna waga zużytego oleju (Rozdzielczość) [g]: 1 g
Przetwornik ciśnienia: Kl. 1.0
Manometr wysokiego ciśnienia [mm]: Ø 80
Manometr niskiego ciśnienia [mm]: Ø 80
Pojemność zbiornika [kg]: 10
Długość przewodów serwisowych [m]: 3
Filtry: osuszacz + filtr mechaniczny
Kompresor (hermetyczny) [cc]: 12
Pompa próżniowa: 100 l/m, dwustopniowa, ciśnienie końcowe 0,05 mbar
Czujnik temperatury otoczenia (rozdzielczość) [°C]: 1
Czystość czynnika chłodniczego [kg]: 150 (SAE J2099)
Wydajność odzysku: > 95 % (SAE J2788 / SAE J2843)
Maksymalne ciśnienie robocze (PS) [bar]: 20
Kalibracja zaworu bezpieczeństwa [bar]: 20
Napięcie zasilania [V]: 230
Częstotliwość (Hz): 50 (50/60)
Zasilanie [W]: 770
Temperatura pracy (TS) [°C]: 5 ÷ 40
Temperatura przechowywania [°C]: – 25 ÷ 60

Podawanie olejów sterowane czasem
Podawanie UV sterowane czasem

Wymiary [mm]:
H: 1101
L: 598
P: 706

Waga [kg]: 90